



1K KUNSTSTOFFPRIMER

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
PP10	1K Kunststoffprimer 1L



OMSCHRIJVING

Eéncomponent kleurloze primer voor toepassing met kwast of spuitpistool op kunststof carrosseriedelen. In Car Refinish gebruikt als primer coating en het vormen van micro coating om een goede hechting van de topcoat op kunststof te verkrijgen.

TOEPASSING

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats uit de buurt van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden.



Aantal lagen: 2
Druk: 2 - 2,5 bar
Nozzle: 1.3 - 1.4 mm



Uitdamp tijd tussen de lagen: 20 minuten

DROOGTIJD



Werkende hardheid: 30-40 min bij 20°C

Na 30-40 min na het aanbrengen van de laatste laag primer plastic, kan elk type aflak worden aangebracht.

FYSICOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Het maximale VOC-gehalte voor gebruiksklaar product is: <840 g/l.

SOORTELIJK GEWICHT

Ongeveer 0.9 g/cm³



1K KUNSTSTOFFPRIMER

OPSLAG

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats verwijderd van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden.

HOUDBAARHEID

Vervaldatum: 12 maanden na productiedatum - datum op de bovenkant van de verpakking.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Veiligheidsinformatieblad en de toepasselijke regelgeving voor gezondheid en veiligheid op het werk met blootstelling aan chemische factoren.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Voor het reinigen van apparatuur kan acrylverdunner of nitroverdunner worden gebruikt. Het wordt aanbevolen verdunner te gebruiken voor het reinigen van verfspuitpistolen.