



1K APPRÊT PLASTIQUE

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
PP10	1K apprêt plastique 1L



DÉSCRIPTION


Primaire incolore monocomposant pour application au pinceau ou au pistolet sur les pièces de carrosserie en plastique. Dans la Car Refinish, il est utilisé comme couche primaire et forme une micro couche pour obtenir une bonne adhérence de la couche de finition sur le plastique.

APPLICATION

Conserver dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, loin de toute source de feu et de chaleur. Éviter l'exposition à la lumière du soleil.



Nombre de couches: 2
Pression: 2 - 2,5 bar
Buse: 1.3 - 1.4 mm



Temps d'évaporation entre les couches: 20 min

TEMPS DE SÉCHAGE



Durété de fonctionnement : 30-40 min à 20°C

Après 30-40 min depuis l'application de la dernière couche d'apprêt plastique, on peut appliquer tout type de couche de finition.

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES

La teneur maximale en COV pour produit prêt à l'emploi est: <840 g/l

POIDS SPÉCIFIQUE

Environ 0.9 g/cm³



1K APPRÊT PLASTIQUE

STOCKAGE

Stocker dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, loin des sources de feu et de chaleur. Éviter l'exposition à la lumière du soleil.

DURÉE DE CONSERVATION

Date de péremption : 12 mois à compter de la date de fabrication - date figurant sur le dessus du récipient.

RECOMMANDATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Fiche signalétique et réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail en cas d'exposition à des facteurs chimiques.

NETTOYAGE DES MATÉRIEL

Pour le nettoyage du matériel, on peut utiliser un diluant acrylique ou un diluant nitro. Il est recommandé d'utiliser le diluant pour nettoyer les pistolets à peinture.