



## ACRYLAAT VERDUNNING

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AV01	Acrylaat verdunning 1 liter
AV01-S	Acrylaat verdunning 1 liter traag
AV05	Acrylaat verdunning 5 liter
AV05-S	Acrylaat verdunning 5 liter traag
AV25	Acrylaat verdunning 25 liter



### OMSCHRIJVING

Gerko acrylaatverdunning is een veelzijdige verfverdunner op basis van geoxygeneerde en aromatische koolwaterstoffen. Kleurloos en helder.

**Opmerking:** De aanpassing van de verdampingstijd van oplosmiddelen uit gespoten lak, afhankelijk van de temperatuursomstandigheden, is essentieel voor het juiste uiterlijk van het oppervlak. Het gespoten mengsel tussen de spuitmond en het geverfde oppervlak mag geen verdunningsmiddelen verliezen door verdamping. Een te snelle verdamping veroorzaakt het zogenaamde “stuiven” van en laat niet toe een volle gloed en een goede vloeï te bereiken.

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Klaar voor gebruik. De aanpassing van de viscositeit van het mengsel hangt af van de omgevingstemperatuur en de dichtheid van de vernis.

### GEDRAGSREGELS BIJ DE TOEPASSING

Universele verdunner rechtstreeks op de geprepareerde vernis gieten.

### OPSLAG

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats verwijderd van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden.

Vervaldatum: 24 maanden na productiedatum - datum op de bovenkant van de verpakking.

### GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie het veiligheidsinformatieblad van het product.

### SPECIFIEK GEWICHT

Ongeveer 0.9 g/cm<sup>3</sup>