



DILUANT ACRYLIQUE

GÉNÉRAL

| CODE | DESCRIPTION |
|--------|--------------------------------|
| AV01 | Diluant acrylique 1 litre |
| AV01-S | Diluant acrylique 1 litre lent |
| AV05 | Diluant acrylique 5 litre |
| AV05-S | Diluant acrylique 5 litre lent |
| AV25 | Diluant acrylique 25 litre |



DESCRIPTION

Le diluant acrylique Gerko est un diluant polyvalent à base d'hydrocarbures oxygénés et aromatiques. Incolore et transparent.

Commentaires: Le réglage du temps d'évaporation des solvants du vernis pulvérisé, en fonction des conditions de température, est essentiel pour le bon aspect de la surface. Le mélange pulvérisé entre la buse du pistolet et la surface peinte ne peut pas perdre de diluants par évaporation. Une évaporation trop rapide provoque ce que l'on appelle le "saupoudrage" et ne permet pas d'atteindre le plein éclat et le bon écoulement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Prêt à l'emploi. L'ajustement de la viscosité du mélange dépend de la température ambiante et de la densité du vernis.

RÈGLES DE CONDUITE LORS DE L'APPLICATION

Diluant universel à verser directement sur le vernis préparé.

STOCKAGE

Stocker dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, loin des sources de feu et de chaleur. Éviter l'exposition à la lumière du soleil.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date de fabrication - date figurant sur le dessus du récipient.

LES RÈGLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité du produit.

SPECIFIC WEIGHT

Environ 0,9 g/cm³