



## ACRYL VERDÜNNUNG

### ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
AV01	Acryl Verdünnung 1 liter
AV01-S	Acryl Verdünnung 1 liter langsam
AV05	Acryl Verdünnung 5 liter
AV05-S	Acryl Verdünnung 5 liter langsam
AV25	Acryl Verdünnung 25 liter



### BESCHREIBUNG

Gerko Acryl Verdünnung ist ein vielseitiger Farbverdünner auf Basis von sauerstoffhaltigen und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Farblos und klar.

**Kommentare:** Die Einstellung der Verdunstungszeit der Lösungsmittel aus dem gespritzten Lack in Abhängigkeit von den Temperaturbedingungen ist für das richtige Aussehen der Oberfläche von wesentlicher Bedeutung. Die gespritzte Mischung zwischen der Pistolendüse und der lackierten Oberfläche darf keine Verdünnungsmittel durch Verdunstung verlieren. Eine zu schnelle Verdunstung führt zum so genannten "Verstauben" und ermöglicht es nicht, die volle Leuchtkraft und den richtigen Fluss zu erreichen.

### ANWENDUNGSBEDINGUNGE

Gebrauchsfertig. Die Einstellung der Viskosität der Mischung hängt von der Umgebungstemperatur und der Dichte des Lacks ab.

### VERHALTENSREGELN FÜR DIE BEWERBUNG

Universal thinner pour directly to prepared varnish.

### LAGERUNG

In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort fern von Feuer- und Wärmequellen lagern. Sonnenbestrahlung vermeiden.

Verfallsdatum: 24 Monate ab Herstellungsdatum - Datum auf der Oberseite des Behälters.

### GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

See Safety Data Sheet of the product.

### SPECIFIC WEIGHT

Etwa 0,9 g/cm<sup>3</sup>