



## VERNIS 1K

### GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
AS300	Vernis 1K 500ml



### DÉSCRIPTION

Le Vernis 1K est une laque 1K de haute qualité qui offre une finition cristalline qui peut être appliquée sur toutes les couches de base à base d'eau et de solvant. La surface reçoit une couche protectrice et un tout nouveau look. Idéal pour les retouches.

### PROPRIÉTÉS

- Finition ultra brillante avec une excellente rétention de la brillance
- Superbement construit
- La distance idéale de l'objet est de 25 cm
- Pour de bons résultats, appliquez 2 couches complètes avec un temps d'évaporation de 10 min
- Laque 1K résistante aux UV et à l'essence
- Laque 1K à séchage rapide

### MODE D'EMPLOI

- Utilisation à température ambiante
- Agiter avant utilisation
- La surface doit être sèche et propre, exempte de saleté, de rouille, de graisse, etc.
- Pulvériser des couches minces en travers sur l'objet ou la surface à revêtir
- Laisser évaporer/sécher
- Pour nettoyer la buse après utilisation et éviter le colmatage: retournez le bidon et vaporisez jusqu'à ce que seul le gaz soit libéré

### CONDITIONS DE TRAVAIL

- Température de l'air 15°C - 30°C
- Température de surface 15°C - 30°C mais au-dessus du point de condensation
- Température de la canette 18°C - 25°C
- Humidité relative: max 80%

### TEMPS DE SÉCHAGE

En fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de la ventilation. Indication: sec à la poussière env. 15 min. Sans contact env. 30 min. Séchage env. 2 heures.

### STOCKAGE

Refroidir (10°C - 20°C) et sécher