



## BLANKE LAK 1K

### ALGEMEEN

#### CODE

AS300

#### OMSCHRIJVING

Blanke lak 1K 500ml



### OMSCHRIJVING

1K blanke Lak is een hoogwaardige 1K lak die een kristalheldere afwerking geeft die kan worden aangebracht over alle basislakken op water- en oplosmiddelbasis. Het oppervlak krijgt een beschermende laag en een geheel nieuwe look. Ideaal voor smart reparaties.

### EIGENSCHAPPEN

- Ultraglanzende afwerking met uitstekend glansbehoud
- Superieur gebouwd
- Ideale afstand tot object is 25 cm
- Voor een goed resultaat 2 volle lagen aanbrengen met een uitdamp tijd van 10 min
- UV- en benzinebestendige 1K lak
- Sneldrogende 1K lak

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik bij kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
- Sduit kruislings dunne lagen op het te coaten object of oppervlak
- Laat verdampen/drogen
- Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit totdat er alleen gas vrijkomt

### WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

### DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 15 min. Kleefvrij ca. 30 min. Droog ca. 2 uur.

### OPSLAG

Koel (10°C - 20°C) en droog