



## ANTI-GRAVILLON

### GÉNÉRAL

CODE	DESCRIPTION
AS110	Anti-gravillon noir 500ml
AS120	Anti-gravillon gris 500ml



### DESCRIPTION

L'anti-gravillon est un revêtement en spray composé de résines synthétiques et de caoutchouc. Ce produit est principalement utilisé comme protection contre les éclats de pierre sur les spoilers et les seuils, offrant une protection contre la rouille, le sel de déneigement, l'eau, la glace et la neige.

Après séchage complet du film, il peut être recouvert de n'importe quel type de peinture. En cas d'utilisation d'un système de peinture à base d'eau, il est recommandé d'appliquer d'abord une couche d'apprêt afin d'optimiser l'adhérence.

### MODE D'EMPLOI

- Nettoyer les surfaces à traiter de la saleté, de l'huile et de la rouille jusqu'à ce qu'elles soient propres et sèches.
- Bien agiter la bombe aérosol avant utilisation
- Appliquer le film en plusieurs couches croisées
- Épaisseur de couche recommandée : environ 500 microns
- Après utilisation, vaporiser la bombe à l'envers jusqu'à ce qu'il n'en sorte que du gaz, afin d'éviter d'obstruer le bouton de pulvérisation.
- Note : Ne pas pulvériser sur le moteur, la boîte de vitesses, les pièces de freinage et le système d'échappement.

### TEMPS DE SÉCHAGE

20°C (1000 mu humides) 24 heures

### TEMPÉRATURE D'APPLICATION, °C

10 - 25

### STOCKAGE

Refroidir (10°C - 20°C) et sécher