



STEINSCHLAGSCHUTZ

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
AS110	Steinschlagschutz schwarz 500ml
AS120	Steinschlagschutz grau 500ml



BESCHREIBUNG

Steinschlagschutz ist ein Beschichtungsspray aus Kunstharzen und Gummi. Dieses Produkt wird hauptsächlich als Überspritzschutz gegen Steinschlag auf Spoilern und Schwellern verwendet und bietet Schutz gegen Rost, Streusalz, Wasser, Eis und Schnee.

Nachdem der Film vollständig getrocknet ist, kann er auf Wunsch mit jedem beliebigen Lacksystem überspritzt werden. Bei Verwendung eines wasserbasierten Farbsystems empfiehlt es sich, zunächst eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung zu optimieren.

ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen von Schmutz, Öl und Rost, bis sie sauber und trocken sind.
- Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln
- Den Film in mehreren Querschichten auftragen
- Empfohlene Schichtdicke: ca. 500 Mikrometer
- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen, bis nur noch Gas austritt, um ein Verstopfen des Sprühknopfes zu vermeiden
- Hinweis: Nicht auf Motor, Getriebe, Bremsteile und Auspuff sprühen

TROCKNUNGSZEITEN

20°C (1000 mu Nass) 24 Stunden

ANWENDUNGSTEMPERATUR, °C

10 - 25

LAGERUNG

Kühlen Sie ab (10°C - 20°C) und trocknen Sie