



KOPLAMP REPARATIE SET

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
HRK600	Koplamp reparatie set



SPECIFICATIE

Koplamprestauratieset voor het herstellen van de helderheid door vloeibaar polymeer te verdampen.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Heeft een zeer goed effect op krassen op autolampen, geel geoxideerd, wazig en andere oxidatie
- Hernieuwt de helderheid van beschadigde koplampen
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Beschermt tegen UV-stralen
- Toepasbaar op nieuwe koplampen als beschermlaag
- Verlengt de levensduur van uw koplampen

MAATREGELEN

Materiaal	Roestvrij staal +abs plastic & kunsthars
Spanning	220v
Certificering	Ce goedgekeurd & sds rapport
Gewicht	800g
Elke set omvat	1 st. koplamp reparatievloeistof 1 st. verstuivingsbeker 1 st. slangverstuivingsdeksel 1 st. gebogen verstuivingsdeksel 2 st. afdichtring 1 st. 200cm netsnoer



TOEPASSINGSINSTRUCTIES



1. Koplamp grondig reinigen en drogen met schone doek.



2. Gebruik plakband om nabijgelegen gelakte oppervlakken te beschermen.



3. Schuur geleidelijk met water de koplamp met het verschillende gerko film schuurpapier tot de vorige gelige laklaag volledig verwijderd is. Vervolgens reinigen om er zeker van te zijn dat de gehele koplamp homogeen geschuurd is.



4. Voeg Headlight renovator polymeer toe tot de helft van de verdamper en dek af met het deksel dat het beste past bij de vorm van de koplamp.



5. Aansluiten en ongeveer 5-6 minuten verwarmen tot er stoom vrijkomt. Laat het niet meer dan 20 minuten aangesloten.



6. Begin te dampen op 1 cm afstand van de koplamp, breng het aan van fles naar top tot de koplamp helder wordt. Zorg ervoor dat de lipopening naar boven staat om te voorkomen dat stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minstens 40 cm afstand van de lipopening.



7. Schakel uit na gebruik. Laat 10 minuten wachten. Wacht 5 minuten om af te koelen en giet de resterende vloeistof terug in de fles.