



STREICHBARE DICHTMASSE

ALLGEMEIN

CODE

BSS10

BESCHREIBUNG

Streichbare Dichtmasse 1 kg



BESCHREIBUNG

Gerko streichbare Dichtmasse ist ein 1-Komponenten-Produkt auf der Basis von synthetischem Kautschuk, das durch Verdampfen von Lösungsmitteln aushärtet. Es ist zum Abdichten von Schweißverbindungen, Druckschweißnähten und Metalllötverbindungen ausgelegt. Es bildet eine dauerhafte und elastische Dichtung, die gegen Wasser, Benzin, Öl und hohe Temperaturen (bis zu 60°C) beständig ist. Es kann mit jedem Farbsystem (frisch oder nach dem Aushärten) auf Stahl (unbehandelte oder grundierte Metallbleche, lackierte Stahlbleche, Stahl, verzinkter Stahl), Aluminium, Grundierung

EIGENSCHAFTEN

- Sehr leicht zu verstreichen
- Zieht keine Fäden
- Erhält die ursprüngliche Struktur
- Sehr starke Haftung

ANWENDUNG

- Die Oberfläche muss sauber, entfettet und gut trocken sein (alle Rostflecken entfernen)
- Das Produkt mit einer harten Bürste auftragen
- Die Nahtabdichtung neigt nicht zum Abtropfen
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 10°C und 25°C
- Die Oberfläche kann „nass in Nass“ oder nach dem Aushärten mit allen Lacksystemen gestrichen werden
- Trocknung der Beschichtungsoberfläche - 20 - 30 Minuten bei 20°C
- Aushärtezeit - täglich 1 mm Schichtdicke

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: grau
- Enthält: Toluol und Butylacetat
- VOC: 540 g/l.
- Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

LAGERUNG

Halten Sie das Produkt in der Originalverpackung dicht verschlossen an einem trockenen und kühlen Ort, fern von Feuer und Wärmequellen, Temperaturen von 5°C bis 20°C. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Produktsicherheitsdatenblatt und geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit chemischen Arbeitsstoffen.