



STRIJKKIT

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
BSS10	Strijkkitt 1kg



OMSCHRIJVING

Gerko strijkkitt is een ééncomponent product op basis van synthetisch rubber dat uithardt door verdamping van oplosmiddelen. Het is ontworpen voor het afdichten van lasverbindingen, druklassen en metaalsoldeerverbindingen. Het vormt een duurzame en elastische afdichting die bestand is tegen water, benzine, olie en hoge temperaturen (tot 60°C). Het kan worden geleverd op staal (onbehandelde of gegroefde metalen platen, geverfde staalplaten, staal, gegalvaniseerd staal), aluminium, grondverf en verflagen met alle laksystemen (vers of na uitharding).

EIGENSCHAPPEN

- Zeer eenvoudig te verstrijken
- Trekt geen draden
- Geeft originele structuur
- Zeer sterke hechting

TOEPASSING

- De ondergrond moet schoon, ontvet en goed droog zijn (alle roestplekken verwijderen)
- Breng het product aan met een harde borstel
- De naadafdichting vertoont geen neiging tot druipen
- De optimale aanbrengtemperatuur is van 10°C tot 25°C
- Het oppervlak kan "nat in nat" worden geleverd of na uitharding met alle laksystemen
- Droogheid van het coatingoppervlak – 20 - 30 minuten bij 20°C
- Uithardingstijd – dagelijks 1 mm dikke laag

TECHNISCHE INFORMATIE

- Kleur: grijs
- Bevat: toluene en butylacetaat
- VOC: 540 g/l.
- Houdbaarheid: 2 jaar

OPSLAG

Bewaar het product goed gesloten in de originele verpakking, op een droge en koele plaats, uit de buurt van vuur en warmtebronnen temperaturen van 5°C tot 20°C. Niet blootstellen aan direct zonlicht. voor gebruiksklaar product is 540 g/l.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Productveiligheidsinformatieblad en toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor het werken met chemische middelen.