



DÉGRAISSANT À BASE SOLVENT

GÉNÉRAL

CODE	DESCRIPTION
OS01	Dégraissant à base solvant 1 litre
OS05	Dégraissant à base solvant 1 litre
OS05-F	Dégraissant à base solvant 5 litre rapide
OS25	Dégraissant à base solvant 5 litre



DESCRIPTION

Le dégraissant à base de solvant est un dégraissant universel pour le nettoyage et le dégraissage de toutes sortes de surfaces telles que peinture automobile, enduit, apprêt, couche de base, couche transparente, métal, etc. Ce dégraissant universel élimine facilement la poussière, la saleté, la graisse, le goudron et le silicone. À utiliser en combinaison avec les chiffons dégraissants Gerko OD10.

PROPERTIES

- Dégraissant puissant
- Non agressif pour les surfaces de peinture sensibles
- Nettoie la surface et élimine toutes les silicones

APPLICATION CONDITIONS

Appliquer le dégraissant sur le chiffon dégraissant Gerko OD10. Frottez le chiffon avec un dégraissant sur la surface pour le nettoyer. Prenez un deuxième chiffon dégraissant propre pour frotter le dégraissant.

VALEURS NOMINALES

Densité (15°C)	0,755 – 0,765 kg/l
Indice de réfraction (20°C)	1,415 – 1,423
Le point d'éclair	min. 24°C
Gamme de distillation	
IBP / DP	min. 130°C / max. 166°C
Solubilité dans l'eau (20°C)	Insoluble (<0.1%)
Taux d'évaporation (BUTAC = 100)	BUTAC = 100) 35