



HOOGGLANS ZWART

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS080	Hoogglans zwart 500 ml



OMSCHRIJVING

Gerko hoogglans zwart is een decoratieve verf voor elk type carrosserie. Geschikt voor de individuele decoratie van auto's en motorfietsen. Ideaal als contrastverf en voor gedeeltelijk schilderwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Snel drogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkraft
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruiken op kamertemperatuur
- Goed schudden voor gebruik; minimaal 2 minuten nadat de schuddende bal is losgekomen
- Ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
- Bij het spuiten op blank metaal of kunststof is een geschikte primer aan te raden
- Spuit dunne kruislingse lagen op het te coaten object of oppervlak
- Laat verdampen/drogen
- Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit tot er alleen gas vrijkomt

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 20 min. Handdroog 40 min. Overschilderbaar: na 60 min.

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

TOEPASSINGSTEMPERatuur, °C

- 15 - 30

OPSLAGVOORWAARDEN

Koel (10°C - 20°C) en droog

VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitniveau vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geven- tileerde ruimte gebruiken.