



PRIMER

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS010	Primer lichtgrijs 400ml
AS020	Primer grijs 400ml
AS030	Primer donkergrijs 400ml
AS040	Primer wit 400ml



OMSCHRIJVING

Gerko primer spray voor het corrigeren van oppervlakkige defecten in oppervlakken zoals grove schuurgroeven, kleine steenslagbeschadigingen, etc. Kan ook gebruikt worden om filmdikte op te bouwen voor extreme corrosiebestendigheid.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzine bestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik op kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
- Kruislingse lagen spuiten, totdat er voldoende laagdikte is bereikt
- Laat verdampen/drogen
- Schuur de laag lichtjes voor de beste hechting van de volgende laag
- Voor een hoge corrosiebescherming moet blank metaal worden behandeld met een corrosiewerende primer voordat de primer wordt gevuld
- Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit tot er alleen gas vrijkomt

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 10 min. Overschilderbaar na ca. twee uur. Schuurbaar ca. 15 min.



PRIMER

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

TOEPASSINGSTEMPERatuur, °C

- 15 - 30

OPSLAGVOORWAARDEN

Koel (10°C - 20°C) en droog

VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geven- tileerde ruimte gebruiken.