



## PREFILL SOLVENT

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS210	Prefill solvent 400ml



### OMSCHRIJVING

Gerko Prefill Solvent zijn spuitbussen die voorgevuld zijn met drijfgas en oplosmiddelen om je eigen verf aan toe te voegen.

### EIGENSCHAPPEN

- Voorgevulde spuitbus vervangt het spuitpistool bij kleine carrosseriebedrijven wanneer kleine onderdelen moeten worden geverfd
- De beste resultaten worden verkregen met lakken op acrylbasis
- Ook geschikt voor het verdunnen van een breed scala aan lakken op alkyd- en cellulosebasis
- Een speciale vulmachine is vereist
- Niet geschikt voor de meeste watergedragen basislakken
- Voorgevulde blikken (400 ml) kunnen worden gevuld met maximaal 100 ml verf

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Aanbevolen viscositeit van de verf: 140-240 sec (DIN Cup 4, 20°C) afhankelijk van het type lak
- Gebruik op kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- De ondergrond moet droog, schoon, vrij van vuil, roest, vet etc. zijn
- Dek de onderdelen af die niet mogen worden geverfd
- Spuit kruislingse lagen
- Laat verdampen/drogen
- Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit totdat er alleen gas vrijkomt
- Gebruik voor watergedragen coatings de speciale prefill voor watergedragen coatings

### DROOGTIJD

De oplosmiddelen in de prefill zullen binnen ca. 10 min (20°C) verdampen. Hangt mede af van de gebruikte lak, laag- dikte, temperatuur en ventilatie.

### WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%



## PREFILL SOLVENT

### TOEPASSINGSTEMPERatuur, °C

- 15 - 30

### WAARSCHUWING

Het product bevat aceton, het kan ondergronden zoals kunststoflakken, coatings, textielverven etc. oplossen of verkleuren. Daarom moeten ondergronden altijd eerst in een verdekte ruimte worden getest.

### VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.