



ARGENT POUR JANTES

GÉNÉRAL

CODE

AS130

DÉSCRIPTION

Argent pour jantes gris clair 500ml



DÉSCRIPTION

Gerko's Argent pour Jantes est une peinture en aérosol argentée brillante idéale pour réparer les jantes très rapidement et facilement.

PROPRIÉTÉS

- Séchage très rapide, bonne adhérence
- Brillant, bonne flexibilité, bonne dureté
- Excellente protection UV
- Bonne durabilité en extérieur
- Non jaunissant

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface est sèche, propre et exempte d'huile, de graisse, etc. La surface doit de préférence être légèrement poncée
- Pulvériser à une distance d'environ 15 cm, en travers, plusieurs couches jusqu'à formation d'une surface lisse
- Laissez-le sécher
- Poncez légèrement la couche pour une meilleure adhérence de la couche suivante

TEMPS DE SÉCHAGE

En fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de la ventilation. Indication: sec à la poussière env. 30 min. Ponçable env. 5 heures. Peut être peint (avec le même produit) après env. 30 min.

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Température de l'air 15°C - 30°C
- Température de surface 15°C - 30°C mais au-dessus du point de condensation
- Température de la canette 18°C - 25°C
- Humidité relative: max 80%

RECOMMANDATIONS

- Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des apprêts (inconnus), la compatibilité et l'adhérence doivent d'abord être testées
- Pour la sécurité, la santé et pour faciliter le séchage, ce produit ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées

SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Récipient sous pression: ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Évitez d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Porter des gants de protection/une protection oculaire. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.