



VELGENZILVER

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS130	Velgenzilver lichtgrijs 500ml



OMSCHRIJVING

Gerko Velgenzilver is een glanzende zilverkleurige spuitverf die perfect is om velgen zeer snel en gemakkelijk te repareren.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend, goede hechting
- Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
- Uitstekende UV-bescherming
- Goede buitenduurzaamheid
- Niet vergelend

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de ondergrond droog en schoon is en vrij van olie, vet ect. Bij voorkeur dient de ondergrond licht geschuurd te worden
- Spuit met een afstand van ongeveer 15 cm, kruiselings, meerdere lagen tot een glad oppervlak is gevormd
- Laat het drogen
- Schuur de laag licht voor de beste hechting van de volgende laag

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 30 min. Schuurbaar ca. 5 uur. Overschilderbaar (met hetzelfde product) na ca. 30 min.

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

AANBEVELINGEN

- Bij gebruik in combinatie met (onbekende) primers dient eerst de compatibiliteit en hechting te worden getest
- Voor veiligheid, gezondheid en om het drogen te bevorderen, mag dit product alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt

VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geven- tileerde ruimte gebruiken.