



LIFTING TAPE

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
LT10	Lifting tape 10mm x 10m



OMSCHRIJVING

Gerko lifting tape is een tape van topkwaliteit die is ontworpen om rubberen randen en lijsten aan de carrosserie te beschermen tijdens het lakproces van de autoreparatie. Het product bestaat uit een papieren strook die om de 46 mm voorgesneden is en een 10 mm brede flexibele polyester strook bevestigd aan één zijde van de papieren tape. De tape is gemakkelijk te hanteren en snel aan te brengen. Plaats eenvoudig de plastic strip tussen rubber en paneel en trek vervolgens het rubber van het paneel weg door de tape op het raam te bevestigen.

EIGENSCHAPPEN

- Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
- Vermijd spuiten op rubbers
- Om de 46 mm voorgesneden voor eenvoudige toepassing
- Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
- Scheur altijd van de plastic zijde naar de tapezijde

NOMINALE WAARDEN

	WAARDE
Drager	Waterdicht verzadigd papier
Kleefmiddel	Natuurlijke rubber
Treksterkte	100 N/25 mm
Rek	8%
Hechting	5 N/25 mm
Totale dikte	0.140 mm
Temperatuurweerstand	80°C (30 min)
Strookbreedte	10 mm
Lengte	10



LIFTING TAPE

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Temperatuur: tussen +10°C en +49°C. Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Vermijd het aanraken van het blootliggende kleefoppervlak van de tape, aangezien dit de prestatie nadelig beïnvloedt. Druk- gevoelige lijm moet met een maximale druk worden aangebracht om een maximaal drukniveau te bereiken.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Proper en droog in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Bij opslag onder deze omstandigheden is de houdbaarheid minimaal 24 maanden.