



## LIFT-BAND MULTI

### ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
LT20	Lift-band multi 9,11mm x 10m



### BESCHREIBUNG

Gerko lift-band Multi ist ein hochwertiges Klebeband, das zum Schutz von Gummikanten und Leisten an der Karosserie während des Lackiervorgangs bei der Autoreparatur entwickelt wurde. Das Produkt besteht aus einem alle 42 mm vorge-schnittenen Papierstreifen und einem 9 + 11 mm breiten, flexiblen Polyesterstreifen, der auf einer Seite des Papierbandes angebracht ist. Das Band ist leicht zu handhaben und schnell anzubringen. Legen Sie einfach den Kunststoffstreifen zwischen Gummi und Scheibe und ziehen Sie dann den Gummi von der Scheibe ab, indem Sie das Band an der Scheibe befestigen.

### MERKMALE

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Vermeidet das Spritzen auf Gummis
- Für eine einfache Anwendung alle 42 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Die Kombination von 2 Kunststoffstreifen ermöglicht die Verwendung eines Bandes für verschiedene Anwendungen
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen

### NOMINALWERTE

	WERT
Rückenmaterial	Wasserdichtes gesättigtes Papier
Klebstoff	Naturkautschuk
Zugfestigkeit	100 N/25 mm
Bruchdehnung	8%
Haftung	5 N/25 mm
Gesamtdicke	0.140 mm
Temperaturbeständigkeit	80°C (30 min)
Streifenbreite	9 mm + 11 mm
Länge	10 m



## LIFT-BAND MULTI

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Temperatur: zwischen + 10°C und + 49°C. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Berühren Sie nicht der freiliegenden Klebefläche des Bandes, da dies die Leistung beeinträchtigt. Beschäftigt-Ein empfindlicher Klebstoff sollte mit maximalem Druck aufgetragen werden, um ein maximales Druckniveau zu erreichen.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Reinigen und trocknen Sie an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen + 10°C und + 30°C. Bei Lagerung unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit mindestens 24 Monate.