

# TDS FICHE TECHNIQUE

## SUPERIOR FILM DE MASQUAGE ABSORBENT HUMIDITÉ

#### GÉNÉRAL

| CODE  | DÉSCRIPTION   |  |  |
|-------|---|--|--|
| SPM40 | Superior Film de masquage Absorbent<br>humidité 4m x 150m |  |  |
| SPM50 | Superior Film de masquage Absorbent<br>humidité 5m x 120m |  |  |



#### DÉSCRIPTION

Le film de masquage transparent bleu de Gerko a une couche speciale a l'interieur qui absorbe les residus d'numidite sur la voiture, de sorte qu'il peut être appliqué sur des surfaces humides et empêche les «fausses taches». Cette feuille est également très épaisse, ce qui la rend encore plus résistante.

#### SPÉCIFICATIONS

- · Traitement corona pour une adhérence optimale de la peinture et du brouillard de pulvérisation
- · Ajout spécial qui assure l'absorption d'humidité, en plus de la fonctionnalité respirante
- Épaisseur du film: 15 micron
- Facile à appliquer par une personne
- · Performances solides et élastiques
- · Facile à couper
- · Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- · Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Résistant à la température jusqu'à 120°C
- · Logo Gerko sur le côté à peindre

#### INFORMATION PRODUIT

| FORME           | MATÉRIEL | LARGEUR DU<br>ROULEAU | RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE | SOLUBLE DANS L'EAU |
|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Film en rouleau | HDPE     | 95cm                  | 120°C                       | Non                |

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- · Peinture-adhésif
- Propriété statique élevée
- Haute résistance à la traction
- Séchage IR à 120°C max
- Respirant
- · Absorbant l'humidité



# TDS FICHE TECHNIQUE

## SUPERIOR FILM DE MASQUAGE ABSORBENT HUMIDITÉ

## STOCKAGE

+ 20°C/± 10°C, dans un espace clos avec une humidité relative de 30 à 90% sans exposition aux UV

## **DURÉE DE CONSERVATION**

12 mois à compter de la date de livraison