



WASHI ABDECKBAND

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
WTG19	Washi Abdeckband 19mm x 50m
WTG25	Washi Abdeckband 25mm x 50m
WTG38	Washi Abdeckband 38mm x 50m
WTG50	Washi Abdeckband 50mm x 50m



BESCHREIBUNG

Gerko Washi Abdeckband ist ein gleichmäßig mit Acrylkleber beschichtetes Band mit einzigartigen Eigenschaften. Es hat seinen Namen von Washi, einem Papier, das ursprünglich in Japan hergestellt wurde. Obwohl es dünn ist, hat es aufgrund seiner Textur eine sehr gute Tape-on-Tape-Leistung und eignet sich für feine und gerade Linien in der Automobilindustrie und bei professionellen Anwendungen im Wohnungsbau.

SPEZIFIKATION

- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, einschließlich aller Kunststoffe und Kautschuke
- Flexibel und kann daher in weichen Kurven angewendet werden, so dass kein feines Klebeband verwendet werden muss
- Bietet perfekte Nassentfernbarkeit bei 15, 30 und 60 Minuten nach dem Auftragen von Farbe auf Wände
- Sehr gute Ofenbeständigkeit und ändert keine Farbe und hinterlässt keine Kleberückstände
- Bietet eine hervorragende Farbbruchlinie
- Auch sehr gut geeignet für Maler und Stuckateure
- Wird auch als Reispapier oder Klebeband bezeichnet
- Temperaturbeständig: 60 min bei 120°C
- Haftfestigkeit auf Stahl: 5 N/25 mm
- Dicke: ≤ 90 Mikron
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- UV-beständig



WASHI ABDECKBAND

NENNWERT

	WERT
Rückenmaterial	Gelbes Washi-Papier (japanisches Papier)
Klebstoff	Acrylkleber auf Wasserbasis
Zugfestigkeit MD	55 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
Bruchdehnung MD	3+ (%) TM 5004 by Afera
Haftung auf Stahl	4 ± 1 (N/25 mm) TM 500I by Afera
Gesamtdicke	≤90 (mic)

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Gerko Washi Abdeckband ist für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis geeignet. Garantierte Verwendung von Sprühfarbe im Ofen bei 120°C für 60 Minuten.

