

TDS FICHE TECHNIQUE

RUBAN DE MASQUAGE WASHI

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
WTG19	Ruban de masquage washi 19mm x 50m
WTG25	Ruban de masquage washi 25mm x 50m
WTG38	Ruban de masquage washi 38mm x 50m
WTG50	Ruban de masquage washi 50mm x 50m



DÉSCRIPTION

Le ruban de masquage Gerko Washi est un ruban uniformément enduit d'un adhésif acrylique aux propriétés uniques. Il tire son nom du Washi, un papier fabriqué au Japon. Bien qu'il soit fin, sa texture lui confère de très bonnes performances ruban sur ruban et il convient pour les lignes fines et droites dans les applications automobiles et professionnelles.

SPÉCIFICATIONS

- · Convient aux peintures à base d'eau et de solvant
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces, y compris tous les plastiques et caoutchoucs
- Flexible et peut donc être appliqué dans des courbes douces de sorte qu'aucun ruban à lignes fines ne doit être utilisé
- Fournit une élimination humide parfaite à 15, 30 et 60 minutes après l'application de la peinture sur les murs
- Très bonne résistance au four et ne change pas de couleur et ne laisse aucun résidu de colle
- Fournit une excellente ligne de rupture de peinture
- Convient également parfaitement aux peintres et plâtriers
- · Aussi appelé papier de riz ou ruban fin
- Résistant à la chaleur: 60 min à 120°C
- Adhérence sur acier: 5 N/25 mm
- Épaisseur: ≤90 micron
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Résistant aux UV



TDS FICHE TECHNIQUE

RUBAN DE MASQUAGE WASHI

VALEURS NOMINALES

	VALEURS
Support	Papier Washi jaune (papier japonais)
Adhésif	Adhésif acrylique à base d'eau
Résistance à la traction MD	55 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
Allongement à la rupture MD	3+ (%) TM 5004 by Afera
Adhésion au pelage sur l'acier inoxydable	$4\pm I$ (N/25 mm) TM 500I by Afera
Épaisseur totale	≤90 (mic)

APPLICATIONS DU PRODUIT

Gerko ruban de masquage washi convient aux peintures à l'eau et aux solvants. Utilisation garantie de la peinture en aérosol au four à 120°C pendant 60 minutes.

