



## WASHI MASKEERTAPE

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
<b>WTG19</b>	Washi maskeertape 19 mm x 50 m
<b>WTG25</b>	Washi maskeertape 25 mm x 50 m
<b>WTG38</b>	Washi maskeertape 38 mm x 50 m
<b>WTG50</b>	Washi maskeertape 50 mm x 50 m



### OMSCHRIJVING

Gerko Washi Maskeertape is een tape die uniform gecoat is met acrylkleefstof met unieke eigenschappen. Het ontleent zijn naam aan Washi, een papier dat voor het eerst in Japan werd gemaakt. Hoewel dun, heeft het vanwege zijn textuur een zeer goede tape-op-tape prestatie en is het geschikt voor fijne en rechte lijnen in de automotive en professionele behuizingstoepassingen.

### SPECIFICATIE

- Geschikt voor verven op water- en oplosmiddelbasis
- Zeer goede hechting op alle ondergronden, inclusief alle kunststoffen en rubbers
- Flexibel en daardoor in zachte rondingen toe te passen zodat er geen fijne lijntape gebruikt hoeft te worden
- Biedt een perfecte natte verwijderbaarheid op 15', 30' en 60' minuten na het aanbrengen van verf op muren
- Zeer goede ovenbestendigheid en verandert niet van kleur en laat geen lijmresten achter
- Geeft een uitstekende verfbreuklijn
- Ook uitermate geschikt voor schilders en stukadoors
- Wordt ook wel rijstpapier of fijne lijntape genoemd
- Hittebestendig: 120°C - 60 min
- Kleefkracht op staal: 5 (N/25 mm)
- Dikte: ≤90 (mic)
- Oplosmiddel- en waterbestendig
- UV-bestendig



## WASHI MASKEERTAPE

### NOMINALE WAARDEN

	WAARDEN
<b>Drager</b>	Geel Washi papier (Japans papier)
<b>Kleefmiddel</b>	Acrylkleefstof op waterbasis
<b>Treksterkte MD</b>	55 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera
<b>Rek bij breuk MD</b>	3+ (%) TM 5004 by Afera
<b>Hechting op roestvrij staal</b>	4 ± 1 (N/25 mm) TM 500I by Afera
<b>Totale dikte</b>	≤90 (mic)

### PRODUCTTOEPASSINGEN

Gerko washi maskeertape is geschikt voor verven op water- en sol-ventbasis. Gegarandeerd gebruik van spuitverf in de oven bij 120°C gedurende 60 minuten.

