



SUPERIOR PRIMER

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
SAS010	Superior primer licht grijs 500 ml
SAS030	Superior primer donker grijs 500 ml
SAS040	Superior primer wit 500 ml



OMSCHRIJVING

Gerko superior primer is een sneldrogende, duurzame elastische primer met een zeer goede vulling en een perfecte hechting op diverse ondergronden zoals kunststof, metaal, oude coatingfilms, etc. Deze primer is ontworpen om te worden gebruikt in een hogere laagdikte dan "normale" primers. Gerko superior primer geeft een volledig glad spuitpatroon, droogt snel en is overschilderbaar met alle verfsystemen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogvullende grondverf
- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzine bestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven
- Kan op bijna alle kunststoffen worden aangebracht

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 10 min. Overschilderbaar na ca. twee uur. Schuurbaar ca. 15 min.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik op kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
- Kruislingse lagen spuiten, totdat er voldoende laagdikte is bereikt
- Laat verdampen/drogen
- Schuur de laag lichtjes voor de beste hechting van de volgende laag
- Voor een hoge corrosiebescherming moet blank metaal worden behandeld met een corrosiewerende primer voordat de primer wordt gevuld
- Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit tot er alleen gas vrijkomt



SUPERIOR PRIMER

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

TOEPASSINGSTEMPERatuur, °C

15-30

VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geven- tileerde ruimte gebruiken.

OPSLAGVOORWAARDEN

Koel (10°C - 20°C) en droog