



## 2K ACCELERATOR

### ALGEMEEN

#### CODE

AA05

#### OMSCHRIJVING

2K accelerator 500 ml



### OMSCHRIJVING

Gerko accelerator is een volledig professionele versneller van de uitharding- en droogprocessen van tweecomponenten polyurethaan- en acrylproducten. Moet worden gebruikt in een hoeveelheid van 1-2% van het totale gewicht van de lak en verharder. De verhouding niet verhogen omdat dit kan leiden tot barsten en overmatig glansverlies van blanke lak.

### GEBRUIK

Gebruik als additief voor verf en vernis om het uithardingsproces van vernis te versnellen en lakprocessen te verkorten.

### MENGVERHOUDING



Moet worden gebruikt in een hoeveelheid van 1-2% van het totale gewicht van de vernis en verharder. Verhoog de verhouding niet omdat dit kan leiden tot barsten en overmatig verlies van glans van blanke lak, met verlies van hechting van verf aan de ondergrond.

### OPSLAGTIJD EN -OMSTANDIGHEDEN

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats uit de buurt van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden. Vervaldatum: 12 maanden vanaf de productiedatum - datum op de bovenkant van de verpakking.

### GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Zie veiligheidsinformatieblad van het product.

### SOORTELIJK GEWICHT

Ongeveer 0,9 g/cm<sup>3</sup>