



## HÄRTER FÜR MAT KLARLACK

### ALLGEMEIN

#### CODE

HMC05

#### BESCHREIBUNG

Härter für mat Klarlack 500ml



### BESCHREIBUNG

Dies ist ein spezieller Härter, zusammengestellt für matten Klarlack (MC10). Anwendung im Verhältnis 1:2 mit Klarlack.

### SPEZIELLE HÄRTER

Härter LANGSAM  
Härter NORMAL  
Härter SCHNELL

Die Verwendung eines geeigneten Härters hängt von der Raumtemperatur ab.



Die Art des verwendeten Härters beeinflusst die Trocknungszeit der Beschichtung und hängt von der Raumtemperatur und den Vorlieben des Lackierers ab. Die richtige Wahl des Härters gewährleistet eine angemessene Struktur und ein angemessenes Aussehen der Beschichtung.

### RICHTLINIEN

Bitte beachten Sie, dass nach dem Öffnen des Behälters mit dem Härter und dem Mischen mit dem Klarlack dieser sofort wieder verschlossen werden muss, um die Aushärtungsreaktion in Kontakt mit der Luft zu verhindern.

### LAGERZEIT UND -BEDINGUNGEN

In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort, entfernt von Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Sonnenbestrahlung vermeiden. Verfallsdatum: 6 Monate ab Herstellungsdatum - Datum auf der Oberseite des Behälters.

### REINIGUNGSGERÄTE

Acrylverdünner kann für die Reinigung von Geräten verwendet werden. Es wird empfohlen, Verdünner für die Reinigung von Farbspritzpistolen zu verwenden.

### GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

### SPEZIFISCHES GEWICHT

Etwa 1,0 g/cm<sup>3</sup>