



## VERHARDER VOOR MAT BLANKE LAK

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
HMC05	Verharder voor mat blanke lak 500ml



### OMSCHRIJVING

Dit is een speciale verharder, samengesteld voor mat blanke lak (MC10). Toepassing in een verhouding van 1:2 met blanke lak.

### SPECIFIEKE VERHARDERS

Verharder TRAAG  
Verharder NORMAAL  
Verharder SNEL

Het gebruik van het juiste type verharder hangt af van de kamertemperatuur



Het type verharder dat wordt gebruikt heeft invloed op de droogtijd van de coating en is afhankelijk van de kamertemperatuur en de voorkeur van de schilder. De juiste keuze van het type verharder zorgt voor de juiste structuur en het juiste uiterlijk van de coating.

### RICHTLIJNEN

Houd er rekening mee dat na het openen van de verpakking met een verharder en het mengen met blanke lak, u deze onmiddellijk moet sluiten om de uithardingsreactie in contact met lucht te voorkomen.

### OPSLAGTIJD EN -OMSTANDIGHEDEN

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats verwijderd van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden. Vervaldatum: 6 maanden vanaf de productiedatum - datum op de bovenkant van de verpakking.

### REINIGINGSAPPARATUUR

Voor het reinigen van apparatuur kan acrylaat verdunner worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om verdunner te gebruiken voor het reinigen van verfspuitpistolen.

### GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie veiligheidsinformatieblad van het product.

### SOORTELIJK GEWICHT

Ongeveer 1,0 g/cm<sup>3</sup>