



ANTI-HOLOGRAM PÂTE À POLIR

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
POL140	Anti-hologram pâte à polir 1L



DÉSCRIPTION

La pâte à polir Gerko Anti-Hologram est la dernière génération de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium intelligents et auto-affûtants pour l'élimination permanente des stries, des hologrammes, rayures fines et marques de ponçage jusqu'à la granulométrie P3000 sur tous les systèmes de peinture.

L'utilisation d'abrasifs hautement spécialisés et extrêmement homogènes garantit une finition brillante permanente et dans des conditions d'éclairage extrêmes, même sur des teintes sombres et délicates. Les hologrammes et fines rayures sont supprimés et non couverts, ce qui est souvent le cas. Le pâte à polir anti-hologram Gerko est extrêmement économique à l'usage, facile à polir et amovible sans laisser de trace.

CARACTÉRISTIQUES

- Parfait pour éliminer les hologrammes et les micro rayures
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicone et solvants
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière
- A utiliser avec mousse polissage anti-hologramme Gerko

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyez soigneusement la surface avant de polir.
2. Agitez le flacon avant utilisation et appliquez une petite quantité de produit sur le tampon de polissage.
3. Utilisez le coussin en mousse anti-hologramme Gerko pour éliminer les fines rayures, les ombres, les taches et les hologrammes. Si vous utilisez un tampon neuf ou sec, appliquez suffisamment de vernis pour empêcher la formation d'hologrammes pour prévenir.
4. Utilisez une polisseuse rotative ou excentrique et appliquez la méthode de revêtement croisé. Nous en recommandons un polisseur excentrique pour obtenir une finition parfaite. Appliquez une légère pression au début du processus de polissage. Relâchez la pression lors des derniers cycles et augmentez la vitesse de la polisseuse de 10%.
5. Au début, la peinture semble un peu laiteuse et doit être travaillée jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'un un film légèrement transparent/huileux est visible.
6. Lorsque vous avez terminé le polissage, éliminez tout résidu avec notre chiffon en microfibre supérieure sans aucune pression s'exercer.
7. Les fines rayures, ombrages, taches et hologrammes ont maintenant été supprimés. Votre surface aura une belle brillance profonde.

CONDITIONS DE STOCKAGE

5 - 30°C, éviter le gel et la lumière directe du soleil