



ANTI HOLOGRAM POLIJSTPASTA

ALGEMEEN

CODE

POL140

OMSCHRIJVING

Anti hologram polijstpasta 1 L



OMSCHRIJVING

Gerko Anti-Hologram Polijstpasta is de nieuwste generatie intelligente, zelfslijpende aluminiumoxide schuurkorrels voor het permanent verwijderen van strepen, hologrammen, fijne krassen en schuursporen tot korrelgrootte P3000 op alle verfsystemen.

Het gebruik van zeer gespecialiseerde, extreem homogene schuurkorrels zorgt voor een schitterende permanente hoogglansafwerking onder extreem lichte omstandigheden, zelfs op donkere en gevoelige plaatsen. Hologrammen en fijne krasjes worden definitief verwijderd en niet bedekt, wat vaak het geval is. Gerko anti-hologram polijstmiddel is extreem zuinig in gebruik, gemakkelijk te polijsten en verwijderbaar zonder sporen na te laten.

EIGENSCHAPPEN

- Perfect om hologrammen en microkrasjes te verwijderen
- Hoge efficiëntie
- Hoogglansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming
- Te gebruiken met de Gerko anti-hologram foam pad

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

1. Maak het oppervlak grondig schoon voordat u gaat polijsten.
2. Schud de fles voor gebruik en breng een kleine hoeveelheid van het product aan op de polijstpad.
3. Gebruik de Gerko Anti-Hologram Foam Pad om fijne krassen, schaduwen, vegen en hologrammen te verwijderen. Als je een nieuwe of droge pad gebruikt, breng dan voldoende poetsmiddel aan om de vorming van hologramme te voorkomen.
4. Gebruik een roterende of een excentrische polijstmachine en pas de cross-coating-methode toe. We raden een excentrische polijstmachine aan om een perfecte afwerking te krijgen. Pas lichte druk toe bij het begin van het polijstproces. Haal de druk weg in de laatste cycli en verhoog de snelheid van de polijstmachine met 10%.
5. In eerste instantie ziet de lak er een beetje melkachtig uit en moet deze worden ingewerkt totdat er slechts een licht transparante/olieachtige film zichtbaar is.
6. Als u klaar bent met polijsten, verwijdert u eventuele resten met onze Superior Microfiber-doek, zonder enige druk uit te oefenen.
7. Fijne krasjes, arcering, vegen en hologrammen zijn nu verwijderd. Uw oppervlak krijgt een schitterende diepe glans.

OPSLAGVOORWAARDEN

5 - 30°C, vermijd vorst en direct zonlicht