



## FOAM SCHUURSCHIJVEN

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
FD10	Foam schuurschijven - Bruin
FD20	Foam schuurschijven - Groen
FD30	Foam schuurschijven - Blauw



### EIGENSCHAPPEN

- Bespaart geld en vermindert verspilling
- Uniform schuurpatroon
- Geen verstopping
- Duurzaam
- Gebruik droog of nat, beste prestatie droog
- Biedt de gebruiker maximale prestatie
- Verzekert een perfecte afwerking voor de volgende werkstap
- Flexibele schuimschijven - volgt de ondergrond oneffenheden en lichaamscontouren

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Gekleurd polyurethaanschuim
Dichtheid	24 kgm <sup>-3</sup>
Scheursterkte	125 Nm <sup>-1</sup>
Treksterkte	87 kPa
Hechting	Synthetisch
Nominale grootte	Ø150

### SCHURENDE KORREL

**Foam schuurschijf FIJN - BRUIN** presterende korrel P320 / 500. Aanbevolen voor het schuren van oude laklagen. Voorbereiding voor het spuiten van grondverf. Schuren van grondverf.

**Foam schuurschijf SUPERFIJN - GROENE** presterende korrel P600 / 1000. Aanbevolen voor het schuren van oude laklagen. Voorbereiding vóór het spuiten van basislak. Voorbereiding van gelakte oppervlakken.

**Foam schuurschijf MICRO FIJN - BLAUW** presterende korrel P1000 / 1500. Aanbevolen voor het voorbereiden van gelakte oppervlakken. Matteren van blanke lak. Het uiteindelijke lakresultaat is afhankelijk van de toegepaste schuurdruk.