



## UITSPUITVERDUNNING

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS140	Uitspuitverdunning 500ml



### OMSCHRIJVING

Uitspuitverdunning om een perfecte overgang te maken tussen oud en nieuw gespoten blanke lak.

### EIGENSCHAPPEN

- Blender voor spot repair coatings
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zeer goed oplossend vermogen tussen nieuwe en oude laag
- Effect is direct zichtbaar en direct beïnvloedbaar
- Zachte overgangszones
- Minimaal polijstwerk
- Klaar voor gebruik

### BASIS

Oplosmiddelen en speciale oppervlakteactieve bevochtigings-/vloeistof-/antikrateradditieven.

### OPLOSMIDDELEN

Aromaten, esters en ketonen

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik bij kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- Breng Fade Out Thinner aan op de rand van de coating om de rand of de overspray op te lossen.
- NIET zwaar aanbrengen
- Polijst het uitgebleekte gebied met een droge, niet pluizende doek
- Laat verdampen/drogen

### COMPATIBILITEIT

Compatibel met de meeste moderne 2-k en 1-k coatings, maar controleer altijd eerst of de fade out verdunner geschikt is voor een ander type coating.



## UITSPUITVERDUNNING

### WAARSCHUWING

Het product bevat aceton, het kan ondergronden zoals kunststoflakken, coatings, textielverven etc. oplossen of verkleuren. Daarom moeten ondergronden altijd eerst in een verdekte ruimte worden getest.

### WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 15°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

### VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

### OPSLAGCONDITIES

Koel (10°C - 20°C) en droog

### GARANTIE

1 jaar na productiedatum