

# TDS FICHE TECHNIQUE

## **VERNIS ADHÉSIF**

#### GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
CCP05	Vernis adhésif 5 L
CCP25	Vernis adhésif 25 L



#### DÉSCRIPTION

La vernis adhésive Gerko pro est un revêtement temporaire transparent, collant et lavable destiné à protéger les murs des cabines de peinture contre le brouillard de pulvérisation.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Vernis adhésif pro est un revêtement adhésif transparent pour protéger temporairement les murs, les lampes et les fenêtres des cabines de peinture contre le brouillard de peinture
- · En raison des propriétés adhésives, les particules de poussière flottantes sont également facilement liées
- · Après 2 à 8 semaines, selon le degré de salissure, le revêtement adhésif sale peut être facilement enlevé à l'eau tiède
- Biodégradable et sans silicone
- Résistant à la température: 65°C

#### APPLICATION

REMARQUE: la surface à traiter ne doit pas avoir de tension superficielle comme pour les murs fraîchement pulvérisés. Si tel est le cas, nettoyez soigneusement le support avec Gerko dégraissant à base d'eau WD05 et fibre abrasive gris SB02. L'application au rouleau est possible, mais la pulvérisation est préférée. Vernis adhésif pro peut être appliqué avec un pistolet à tasse (2,5 mm) ou pompe airless. Vaporisez une couche épaisse. 4 m²/ltr. Chauffer brièvement la cabine après l'application.

#### **ENLEVER**

Le revêtement adhésif sale peut être facilement rincé à l'eau. Utilisez de l'eau chaude (de préférence un nettoyeur vapeur) pour faciliter le nettoyage. Ne pas rejeter dans les égouts publics.

### **SÉCURITÉ**

Porter un masque approprié lors de la pulvérisation. Voir également la fiche de données de sécurité.