



## ANTI-STEENSLAG

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS110	Anti-steenslag zwart 500ml
AS120	Anti-steenslag grijs 500ml



### OMSCHRIJVING

Anti-steenslag is een coatingspray gemaakt van kunstharsen en rubber. Dit product wordt voornamelijk gebruikt als overspuitbare bescherming tegen steenslag op spoilers en dorpels, en biedt bescherming tegen roest, stroomroest, water, ijs en sneeuw.

Deze snel drogende steenslagcoating vormt na aanbrengen een mooie, elastische film. Nadat de film volledig is opgedroogd, kan deze indien gewenst worden overspoten met elk type laksysteem. Bij gebruik van een watergedragen laksysteem wordt aanbevolen om eerst een primerlaag aan te brengen om de hechting te optimaliseren.

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Reinig de te behandelen oppervlakken van vuil, olie en roest totdat ze schoon en droog zijn
- Schud de spuitbus goed voor gebruik
- Breng de film in meerdere kruislagen aan
- Geadviseerde laagdikte: circa 500 micron
- Spuit na gebruik de bus omgekeerd door totdat er alleen gas uitkomt, om verstoppingen van de sproeiknop te voorkomen
- Let op: Niet spuiten op de motor, versnellingsbak, remdelen en uitlaat

### DROOGTIJD

20°C (1000 mu nat) 24 uur

### TOEPASSINGSTEMPERatuur, °C

10 - 25

### OPSLAG

Koel (10°C - 20°C) en droog