



LACKIERMASKE A1P2

ALLGEMEIN

CODE

SMA1P2

BESCHREIBUNG

Lackiermaske A1P2



BESCHREIBUNG

Lackiermaske, die vor dem Einatmen von Isocyanaten aus Farben oder Lösungsmitteln schützt. Die Maske sitzt eng um Nase und Mund. Diese PSA wurde entwickelt, um vor Gefahren zu schützen, die irreparable Gesundheitsschäden verursachen können. Jede Maske wird in einer luftdichten Aufbewahrungsbox mit zwei A1-Kohlefiltern und zwei P2-Vorfiltern geliefert. Ein Austausch ist nach einer Einsatzdauer von bis zu 40 Stunden erforderlich. Entspricht der Norm UNE-EN 140 und ist unter der Nummer 0159 CE-zertifiziert.

FEATURES

- Hochwertiges Silikonmaterial verbessert Komfort und Haltbarkeit
- Kopfband mit zwei Positionen zur einfachen Einstellung, unterteilt in Standard- und Pull-down-Position
- Die Ausatemventilhülse leitet die ausgeatmete Luft und den Wasserdampf nach unten und reduziert so das Beschlagen.

VORTEILE

- Speziell für Autolackierer entwickelt.
- Kohlefilter schützen vor Spritznebel und möglichen Isocyanaten (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch).
- Hergestellt aus flexiblem Kunststoff, der sich gut an das Gesicht anpasst, um Undichtigkeiten zu vermeiden und einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Die Passform kann mit dem verstellbaren Kopfband und dem Nackenbügel eingestellt werden.
- Große Filterfläche mit zwei Kohlefiltern für optimalen Schutz und leichtes Atmen.
- Großes Ausatemventil für optimale Atmung.
- Transparente, luftdichte Aufbewahrungsbox verlängert die Lebensdauer der Aktivkohlefilter.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Halbmaske Sprühmaske
Ventile	Zwei Kohlefilter ein Ausatemventil
Material des Kopfbandes	Elastisches Polyester/Latex
Material Kopfband	Verstellbares Kopfband mit Nackenbügel
Material Einatemventil	Silikon, Farbe blau
Material Ausatemventil	Naturkautschuk
Material Rest der Maske	Flexibler Kunststoff; Farbe blau