



SPUITMASKER A2P3

ALGEMEEN

CODE

SMA2P3

OMSCHRIJVING

Spuitmasker A2P3



OMSCHRIJVING

Spuitmasker dat beschermt tegen het inhaleren van isocyanaten, afkomstig van lak of oplosmiddelen. Het masker sluit goed aan rondom neus en mond. Dit PPE is ontworpen om te beschermen tegen risico's die onherstelbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Elk masker wordt geleverd in een luchtdichte opbergbox met twee A2-koolstoffilters en twee geïntegreerde P3-voorfilters. Vervanging is noodzakelijk na een gebruikperiode van maximaal 40 uur. Voldoet aan de norm UNE-EN 140 en is CE-gecertificeerd onder nummer 0159.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardig siliconenmateriaal verbetert comfort en duurzaamheid
- Hoofdband met twee standen voor eenvoudige aanpassing, onderverdeeld in standaardstand en pull-downstand
- De ventielhuls van het uitademventiel leidt de uitgedemde lucht en waterdamp naar beneden, waardoor er minder mist ontstaat

VOORDELEN

- Speciaal ontworpen voor autospuiters
- Koolstoffilters beschermen tegen spuitnevel en mogelijke isocyanaten (indien gebruikt volgens de voorschriften)
- Gemaakt van flexibel kunststof dat zich goed naar het gezicht vormt, wat lekkages voorkomt en zorgt voor hoog draagcomfort
- De pasvorm kan worden aangepast met de verstelbare hoofdband en nekclip
- Groot filteroppervlak met twee koolstoffilters voor optimale bescherming en eenvoudig ademen
- Groot uitademventiel voor optimale ademhaling
- De transparante, luchtdichte opbergbox verlengt de levensduur van de koolstoffilters

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	Halfgelaats-spuitmasker
Ventielen	Twee koolstoffilters een uitademventiel
Materiaal banden	Polyester/latex elastiek
Materiaal hoofdband	Verstelbare hoofdband met nekclip
Materiaal inademventiel	Siliconen, kleur blauw
Materiaal uitademventiel	Natuurlijk rubber
Materiaal rest van het masker	Flexibele kunststof; kleur blauw