



PROTECTION BAS DE CAISSE

GENERAL

CODE	DÉSCRIPTION
UBC100	Protection bas de caisse noir 1KG



DÉSCRIPTION

Gerko protection bas de caisse noir est une protection durable à base de cire/bitume pour les plaques de fond, les seuils, les passages de roues et autres parties exposées.

Il offre une excellente insonorisation, une excellente adhérence, une élasticité durable, une finition non collante, une grande résistance à l'usure et une très bonne résistance au sel de déneigement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Produit	Protection bas de caisse 1KG
Couleur	Noir
Réglementation COV	Valeur limite UE pour ce produit (catégorie B/e) : 840 g/l Ce produit contient max. 840 g/l de COV.
Consommation	1,0 - 2,0 m ² /l
Stockage	Au moins 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

RAPPORT DE MÉLANGE



Durcisseur	En volume	En poids
-	-	-

DURCISSEUR



Pour une peinture complète	Pour une peinture partielle
-	-



PROTECTION BAS DE CAISSE

DILUANT



VISCOSITÉ DE PULVÉRISATION



Pistolet à gravité	Airmix/Airless
-	-

Si nécessaire avec un diluant

MÉTHODE D'APPLICATION



	Durcisseur	Pression (bar)	Buse (mm)	Passes de pulvérisation	Dilution (%)
Airmix / Airless	-	100 - 200	0,33 - 0,5	1 - 2	-
Underbody spray gun	-	4 - 6	5 - 10	1 - 2	-

TEMPS D'ÉVAPORATION



5 à 8 min entre les couches

ÉPAISSEUR DE COUCHE SÈCHE

500 - 1000 µm

TEMPS DE SÉCHAGE



Température de l'objet	Sec au toucher	Prêt au montage	Prêt pour l'assemblage	Ponceable	Recouvrable
20 °C	-	2 - 4 h	-	-	-

CONDITIONS DE TRAITEMENT

À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation adéquate.