



2K ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE

GÉNÉRAL

CODE

AA05

DÉSCRIPTION

2K accélérateur de séchage 500 ml



DÉSCRIPTION

L'accélérateur Gerko est un accélérateur professionnel des processus de durcissement et de séchage des produits polyuréthanes et acryliques à deux composants. Il doit être utilisé dans une proportion de 1-2% du poids total du vernis et du durcisseur. Ne pas augmenter le ratio car cela peut entraîner des craquelures et une perte de brillance excessive du vernis.

UTILISATION

Utilisation comme additif pour les peintures et les vernis, accélérant le processus de durcissement du vernis, raccourcissant les processus de vernissage.

RAPPORT DE MÉLANGE



A utiliser dans une proportion de 1-2% du poids total du vernis et du durcisseur. Ne pas augmenter la proportion car cela peut entraîner des craquelures et une perte excessive de brillance du vernis, ainsi qu'une perte d'adhérence de la peinture au sol.

DURÉE ET CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de feu et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil. Date de péremption : 12 mois à partir de la date de fabrication - la date figure sur le dessus du récipient.

REGLES DE SANTE ET DE SECURITE

Voir la fiche de données de sécurité du produit.

POIDS SPÉCIFIQUE

Environ 0,9 g/cm³