



UITSPUITVERDUNNING

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
AS140	Uitspuitverdunning 500ml



OMSCHRIJVING

Uitspuitverdunning om een perfecte overgang te maken tussen oud en nieuw gespoten blanke lak.

EIGENSCHAPPEN

- Blender voor spot repair coatings
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zeer goed oplossend vermogen tussen nieuwe en oude laag
- Effect is direct zichtbaar en direct beïnvloedbaar
- Zachte overgangszones
- Minimaal polijstwerk
- Klaar voor gebruik

BASIS

Oplosmiddelen en speciale oppervlakteactieve bevochtigings-/vloeistof-/antikrateradditieven.

OPLOSMIDDELEN

Aromaten, esters en ketonen

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik bij kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik
- Breng Fade Out Thinner aan op de rand van de coating om de rand of de overspray op te lossen.
- NIET zwaar aanbrengen
- Polijst het uitgebleekte gebied met een droge, niet pluizende doek
- Laat verdampen/drogen

COMPATIBILITEIT

Compatibel met de meeste moderne 2-k en 1-k coatings, maar controleer altijd eerst of de fade out verdunner geschikt is voor een ander type coating.



UITSPUITVERDUNNING

WAARSCHUWING

Het product bevat aceton, het kan ondergronden zoals kunststoflakken, coatings, textielverven etc. oplossen of verkleuren. Daarom moeten ondergronden altijd eerst in een verdekte ruimte worden getest.

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 15°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

VEILIGHEID

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

OPSLAGCONDITIES

Koel (10°C - 20°C) en droog

GARANTIE

1 jaar na productiedatum