



PLAFONDFILTER VOOR SPUITCABINE

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
CF50	Plafondfilter voor spuitcabine 0,5m x 20m
CF100	Plafondfilter voor spuitcabine 1m x 20m
CF150	Plafondfilter voor spuitcabine 1,5m x 20m
CF200	Plafondfilter voor spuitcabine 2m x 20m
CF	Plafondfilter voor spuitcabine per m ²



OMSCHRIJVING

Ons plafondfilter is een premium fijnfilter (600 g/m²) met een progressieve opbouw, ontworpen voor professioneel gebruik. Met een gravimetrisch rendement van 98% levert het een zeer efficiënte filtratie. Dankzij een specifieke behandeling met kleefmiddel op de synthetische vezels blijft de kleefkracht stabiel, zelfs bij wisselende temperaturen.

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit high-performance, breukbestendige synthetische vezels, opgebouwd volgens een graduele technologie
- Zorgt voor een gelijkmatige verdeling én filtering van de inkomende lucht
- Essentieel onderdeel voor een foutloos lakproces
- Hoeveelheid filter per m²: 600 gram
- Efficiency EN779 – UL900: M5-M6.
- Aanvangsweerstand: 25 pa
- Eindweerstand: 400 pa
- Dikte materiaal: 25mm
- Verkrijgbaar op maat